

CP SERIE

213s - 216s - 213s OD - 216s OD

Die kommerziellen Wasserenthärter von Kinetico verfügen über eine Flexibilität, die dafür sorgt, dass die Systeme sowohl als Parallel-Ausführung betrieben werden können, als auch in einer wechselnden Ausführung, um eine maximale Leistung zu erreichen.

- Maximale Flexibilität durch benutzerfreundliche Anpassung.
- Auswechselbare Durchflussdüsen erlauben eine niedrige oder hohe Durchflussleistung.
- Einfache Installation durch variable Schnellverbindungs-Adapter.



Mehr als 40
Jahre Erfahrung



Stromlos



Doppelflaschen



Mengengesteu-
erte Regeneration



Weichwasser-
spülung



Gegenstrom-
regeneration



Niedriger
Salzverbrauch

	CP 213s	CP 216s	CP 213s OD	CP 216s OD
				
	 686 330 1524 63.5	 838 406 1803 63.5	 686 330 1524 63.5	 838 406 1803 63.5
	Maße in mm	Maße in mm	Maße in mm	Maße in mm

Min. Flow	3	4	3	4
Max. Flow@1 bar, l/m	76	87	106	132

Funktion:	Wechselbetrieb	Wechselbetrieb	Parallelbetrieb	Parallelbetrieb
Metertyp	Full/Louver	Open Louver	Full/Louver	Open Louver
Härtescheibe:	°dH L	°dH L	°dH L	°dH L
1	6 33804	7 57538	5 33804	5 57538
2	12 16902	12 28769	10 16902	10 28769
3	17 11265	20 19177	13 11265	14 19177
4	23 8449	25 14385	16 8449	19 14385
5	28 6761	30 11508	20 6761	24 11508
6	33 5633	36 9588	23 5633	28 9588
7	38 4826	41 8218	28 4826	33 8218
8	43 4225	47 7192	34 4225	38 7192

Regeneration:	* Variable Salzeinstellung ermöglicht den korrekten Verbrauch/Regeneration - Anfrage bei Ihrem Kinetico Händler			
*Salzverbrauch (kg)	6.8	18	6.8	18
Zeit (min.)	90	90	90	90
Wasserbedarf (Liter)	538	606	538	606

System Information:				
Filtermenge in l	2 x 71	2 x 113	2 x 71	2 x 113
Anschlussgröße	1" bis 1,25"	1" bis 1,25"	1" bis 1,25"	1" bis 1,25"
Maße Salztank in mm	Ø610 x 1016	Ø610 x 1016	Ø610 x 1016	Ø610 x 1016
Salzvorrat im Tank	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Max. Temp.:	49°C	49°C	49°C	49°C
Min./Max. Eingangsdruck	2,5/8,5 bar	2,5/8,5 bar	2,5/8,5 bar	2,5/8,5 bar
Min. Ausgangsdruck	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar