

Premier Compact HE INT

Die **Kinetico Premier Compact** mit e-max Technologie vereint maximale Leistung mit ökonomischer Effizienz in einem kompakten Design für perfektes Weichwasser.



Techn. Daten

Art. Nummer: 16145

Abmessungen	
(h x b x t)	219 x 468 x 498 mm
Transport Gewicht	17 kg
Leistung	
	HE INT
Min. Durchfluss	0,19 l/min
@ 1 bar Druckverlust	22,7 l/min
Regeneration	
Salz Verbrauch / Salt Kapazität	0,34 kg / 8 kg
Regenerationszeit	11 Minuten
Wasserverbrauch pro Reg.	20,5 Liter
System	
Harz Volumen	2 x 4,5 Liter
Anschlussgröße Eingang/Ausgang	¾" AG BSP
Min/max Temperatur	2 - 23 °C
Min/max Eingangsdruck	1,8 - 6 bar

Härtescheibe		1	2	3	4	5	6	7	8
Max. Wasserhärte	gpg	4	9	13	17	21	25	28	30
	ppm	77	152	226	300	370	440	490	528
	°dH	4	9	13	17	21	25	28	30
	°TH	8	15	23	30	37	44	50	52
Liter zwischen den Regenerationen		1961	980	654	490	392	327	280	245

Funktionen:



Die innovative zwei Tank Technologie vereint optimale Effizienz und maximale Leistung um eine kontinuierliche Weichwasserversorgung zu gewährleisten, 24/7



Durch das hochtechnische Design ist es möglich Störgeräusche des Gerätes auf ein Minimum zu reduzieren. Die Anlage arbeitet nahezu geräuschlos und liefert trotzdem Rund um die Uhr weiches Wasser.



Ohne Elektrizität



Kompaktes Design



Mengengesteuerte Regeneration



Visuelle Salzstandanzeige



Magnetische Abdeckung